



REAL GRASS 65

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT			
Hauteur du poil	mm	65	+/- 1 mm
Peigne		3/4	
Type de production (DIN 61151)		Tufté	
Nombre de points par décimètre	nr	17	+/- 1 nr
Points par m ²	nr	8925	+/- 5%
Poids total	g/m ²	2580	+/- 5%
Diamètre des trous pour le drainage	mm	5	+/- 1 mm
Perméabilité du système	mm/h>	1.900	

CARACTERISTIQUES DU FIL			
Composition		100% polyéthylène	
Dtex	dtex	11550	+/- 6%
Epaisseur	micron	180	+/- 3%
Structure		monofil monoextrudé	
Couleur		vert bicolore	
Poids total du fil	g/m ²	1565	+/- 5 %

CARACTERISTIQUES DU SUPPORT			
Composition		polypropylène / feutre	
Poids	g / m ²	215	+/- 15 g/m ²
Support	type	Latex Synterb 230	

DIMENSIONS DES ROULEAUX			
Longueur	m	40 et sur demande	+/- 1%
Largeur	cm	410	+/- 2 cm

REPLISSAGE RECOMMANDÉ			
Quantité	kg/m ²	sable = 16	caoutchouc = 17/18
Granulométrie	mm	0,4 / 0,9	0,8 / 2,0

UTILISATION RECOMMANDÉE	football à 11 / rugby
-------------------------	-----------------------

Une entreprise du Groupe Tennis Jean Becker ®