



ULTRA MIX 65

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

Hauteur du poil	mm	65	+/- 1 mm
Peigne		3/8	
Type de production (DIN 61151)		Tufté	
Nombre de points par décimètre	nr	14,3	+/- 1 nr
Points par m ²	nr	15015	+/- 5%
Poids total	g/m ²	2903	+/- 5%
Diamètre des trous pour le drainage	mm	5	+/- 1 mm
Perméabilité du système	mm/h>	1.900	

CARACTERISTIQUES DU FIL

Composition		100% polyéthylène	
Dtex	dtex	10560 + 7480	+/- 6%
Epaisseur	micron	130 + 64	+/- 3%
Structure		monofil + fibrilisé frisé	
Couleur		vert clair + vert foncé	
Poids total du fil	g/m ²	1890	+/- 5 %

CARACTERISTIQUES DU SUPPORT

Composition		polypropylène / feutre	
Poids	g / m ²	162	+/- 15 g/m ²
Support	type	Latex Synterb 230	

DIMENSIONS DES ROULEAUX

Longueur	m	40 et sur demande	+/- 1%
Largeur	cm	410	+/- 2 cm

REPLISSAGE RECOMMANDÉ

Quantité	kg/m ²	sable = 16	caoutchouc = 12
Granulométrie	mm	0,4 / 0,9	0,8 / 2,0

UTILISATION RECOMMANDÉE

football à 11 / rugby /

Une entreprise du Groupe Tennis Jean Becker ®

Siège Social : 58 bis, rue de Canteloup • 33170 GRADIGNAN • Tél : 05 57 59 12 65 • Fax : 05 57 59 12 63 • E-mail : grands-stades@wanadoo.fr

SAS au capital de 37 000 € • SIRET : 481 463 776 00015 - Code APE : 742 C